



LOMBARDINI  
(兰博蒂尼) 原动机,  
稳定可靠

——  
优越的  
重量-体积-输出比

——  
高效水冷式  
排气消音器

——  
手动机油排放泵

——  
高密度  
玻璃钢外罩

——  
阻燃隔热  
消音复合层

——  
无与伦比  
的降噪性能

——  
FOCS  
综合控制系统

# 雄鹿超静音柴油发电机组

## △ LOMBARDINI

精湛的制造工艺  
澎湃的动力源泉



产品主要有:  
车载型、船用型  
及无人值守型。





# 雄鹿超静音车载系列

意大利 VTE 公司成立于 1933 年，专业生产雄鹿(BUCK)柴油超静音发电机组，广泛应用于船舶和车辆。公司为世界超静音柴油发电机组的行业先驱，其生产基地位于意大利 MUGGIA 的里雅斯特，产品行销世界各国的各个行业，是全球领先的制造商和移动柴油发电机供应商之一。

现在环宇瑞盈电子设备有限公司由 VTE 公司正式授权为中国大陆地区唯一指定合法生产商。为满足不一样的您，每台雄鹿出厂产品都将经过细致考虑。除标准系列外，还可针对不同的气候条件、不同的工作状况以及不同的用户需求进行个性化配置。




BCK Series

| 主要参数           | 单位  | BCK-10           | BCK-12   | BCK-14   | BCK-16   | BCK-18   | BCK-20   |
|----------------|-----|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 输出容量           | kVA | 9.6              | 12.5     | 14.2     | 16.5     | 18.4     | 20.2     |
|                | kW  | 8.2              | 10.6     | 12.1     | 14.0     | 15.6     | 17.2     |
| 原动机品牌          | Mfg | Lombardini Italy |          |          |          |          |          |
| 转速             | rpm | 3,000            |          |          |          |          |          |
| 噪音等级 (7/3/1 米) | dBA | 53/62/68         | 53/62/68 | 54/65/70 | 54/65/70 | 54/65/70 | 54/65/70 |

功率定义：按 80/1269/CE E-ISO 1585 标准。

输出功率：在配备空滤、标准排气消音器、环境温度+25°C、相对湿度 30% 和 1 bar 大气压力下环境测试。

功率修正：使用高度每上升 100m，功率下降 1%。使用环境温度每上升 5°C，功率下降 5%。



## 标准供货范围

- A 主机系统: 单轴承、飞轮连接、液冷式柴油发电机组。
- B 隔音系统: 50mm 复合层、玻璃钢隔音外罩(含橡胶固定锁扣)。
- C 排气系统: 内置式液冷排气消音器、表面纳米陶瓷隔热涂层、外层阻燃隔热包裹材料。
- D 冷却系统: 温控式侧置散热器、高温循环泵、冷却液连接管道等。
- E 减震系统: 二级橡胶减震垫(含固定螺栓)。
- F 进气系统: 内置式进气消音器(含进气滤芯)。
- G 燃油系统: 油/水分离器、电动燃油泵、燃油滤清器(含手动排气阀)。
- H 滑油系统: 滑油滤清器(含手动排油泵)。
- I 启动系统: 电马达启动、启动电瓶(含 1 米电瓶线缆)。
- J 电气系统: 启动电瓶桥式整流充电模块。
- K 控制系统: 故障报警遥距控制盘。
- L 备品备件: 机组三滤及其拆卸扳手。





## 适用各种工作环境 提供各类可选配套



高温环境  
(TOPL)  
50°C 高效散热系统



沙尘环境  
(PAIS)  
进气预滤装置



低温环境  
(LTSU)  
低温辅助启动系统



超低温环境  
(ULTS)  
-35°C 水套预热器



### 其它可选配套:

- 电动辅助更换滑油装置
- 温控式顶置散热器
- 温控式底置散热器
- 抽拉台架(纵向)总成
- 抽拉台架(横向)总成

产品最终供货范围和相关配套以商务合同为准。



经销商:

